



SMART SERIES FTKM-S

- **INTELLIGENT EYE** : ระบบตาอัจฉริยะ ตรวจสอบการเคลื่อนไหว พร้อมปรับอุณหภูมิขึ้น 2 องศา เพื่อไม่พบการเคลื่อนไหวเกิน 20 นาที ลดการใช้พลังงาน และช่วยประหยัดไฟ
- **HUMIDITY CONTROL** : ควบคุมความชื้นภายในห้องให้รู้สึกสบายตัว
- **COANDA PANEL** : สวมเย็บไทลเรียด้าน กระจายทั่วทุกมุมห้อง

PERFECT FEATURES





ตารางเปรียบเทียบค่าไฟตามขนาด BTU

รุ่น	ขนาด (บีทียู/ชั่วโมง)	SEER (บีทียู/ชั่วโมงวัตต์)	ค่าไฟฟ้า	
			ต่อปี*	เฉลี่ยต่อวัน**
FTKM09SV2S	8,500	26.05 ★★★	3,773 บาท	10.34 บาท
FTKM12SV2S	11,900	23.00 ★★★	5,983 บาท	16.39 บาท
FTKM15SV2S	14,300	20.70 ★★	7,988 บาท	21.88 บาท
FTKM18SV2S	17,700	23.70 ★★★	8,636 บาท	23.66 บาท
FTKM24SV2S	20,500	22.30 ★★	10,630 บาท	29.12 บาท



เฉพาะรุ่น FTKM09/12/18SV2S

*ค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงตามข้อมูลการประหยัดไฟเบอร์ 5 กำหนดให้เครื่องปรับอากาศที่ใช้งาน 8 ชั่วโมง/วัน
**ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวัน คำนวณจากค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมงตามข้อมูลการประหยัดไฟเบอร์ 5 หารด้วยจำนวนวัน 365 วัน

FTKM-S

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKM09SV2S	FTKM12SV2S	FTKM15SV2S	FTKM18SV2S	FTKM24SV2S
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKM09SV2S	RKM12SV2S	RKM15SV2S	RKM18SV2S	RKM24SV2S
Normal Capacity (ขนาดการทำความเย็นออกแบบ)	BTU/hr		8,500 [4,100-12,300]	11,900 [4,100-14,000]	14,300 [4,100-16,400]	17,700 [4,100-21,200]	20,500 [4,100-24,200]
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)	kW		2.5 (1.2-3.6)	3.5 (1.2-4.1)	4.2 (1.2-4.8)	5.2 (1.2-6.2)	6.0 (1.2-7.1)
	BTU/hr		8,500 [4,100-12,300]	11,900 [4,100-14,000]	14,300 [4,100-16,400]	17,700 [4,100-21,200]	20,500 [4,100-24,200]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		510 (185-920)	895 (185-1,160)	1,105 (185-1,630)	1,240 (290-1,880)	1,520 (290-2,230)
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		26.05 ☆☆☆	23.00 ☆☆☆	20.70 ☆☆☆	23.70 ☆☆☆	22.30 ☆☆☆
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz				
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTKM09SV2S	FTKM12SV2S	FTKM15SV2S	FTKM18SV2S	FTKM24SV2S
Front Panel Color (สีหน้าทาส)			Pure White (ขาวสดใ)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m ³ /min (cfm)	10.1 [357]	10.1 [357]	11.8 [417]	16.8 [593]	18.6 [657]
	M		6.6 [233]	7.4 [261]	7.9 [279]	13.5 [477]	14.6 [516]
	L		4.2 [148]	4.7 [166]	4.7 [166]	10.6 [374]	11.3 [399]
	SL		2.8 [99]	3.3 [117]	3.3 [117]	8.2 [290]	8.2 [290]
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto				
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)				
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Air Quality Filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และเอนไซม์เอนโซอิมบูลู)				
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)	dB(A)		42/33/26/19	43/35/28/19	44/36/28/23	45/40/35/29	48/42/37/29
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		285 x 770 x 226			295 x 990 x 266	
Weight (น้ำหนัก)	kg		9			13	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch				Ø5/8	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RKM09SV2S	RKM12SV2S	RKM15SV2S	RKM18SV2S	RKM24SV2S
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)				
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m ³ /min (cfm)	37.8 [1,335]			54.4 [1,921]	58.7 [2,073]
	SL		26.3 [929]			43.9 [1,550]	49.1 [1,734]
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)	dB(A)		46/43	47/44	48/44	47/44	49/45
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		595 x 845 x 300			695 x 930 x 350	
Weight (น้ำหนัก)	kg		32			44	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch				Ø1/4	
	Gas	inch	Ø3/8			Ø1/2	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			HERMETICALLY SEALED SWING TYPE				
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32				
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m		10			15	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)	m		20			30	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		15			20	
ชนิดแผงคอยล์ร้อนของเครื่องภายนอก (Outdoor Heat Exchanger)			CAZ Protection				

เงื่อนไขการรับประกัน

- เงื่อนไขการรับประกัน: อุ่นภายใน 27°CDB, 19°CWB; อุ่นภายนอก 35°CDB; ความยาวท่อ 7.5 m.
- อัตราความเย็นที่ห้องเย็น: ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิห้องเย็นที่ติดตั้ง 1 ในกรณีใช้ตามค่ามาตรฐานที่กำหนดโดยกรมช่างเทคนิคของประเทศไทย
- ค่าที่แสดงข้างต้นเป็นการประมาณโดยอิงจากข้อมูล SEER 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฟผ.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
- เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประหยัดไฟเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฟผ.)
- ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



Think Earth... คิดห่วงใยในสิ่งแวดล้อม



Slam Daikin Sales Co., Ltd.



Slam Daikin Sales Co., Ltd.



JQA-EM4484 ISO 9001 DT



JQA-E-90108 ISO 14001 DT



JQA-OH0031 ISO 45001 DT



NIST-TNIST CALIBRATION 0993



เลข: 1155-2557



เลข: 2134-2553



เลข: 1028-2561



บริษัท สยามไดकिनเซลส์ จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.daikin.co.th

ผู้จำหน่าย



หมายเหตุ: บริษัทไดकिनเซลส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานผลิตภัณฑ์ไดकिन กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานผลิตภัณฑ์